


# BI6R-W30-DAP6X-H1141


## Inductieve sensor – ringsensor



### Kenmerken


- rechthoekig, 30 mm hoogte
- kunststof, PA12-GF30
- Impulsduur 100 ms
- Gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- dynamisch uitgangsgedrag
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve ringsensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring opgewekt. Het te detecteren object werkt als een spoelenkern.




### Technische gegevens

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Type                                      | BI6R-W30-DAP6X-H1141          |
| Identnr.                                  | 14036                         |
| <b>Algemene gegevens</b>                  |                               |
| Interne ringdiameter D                    | 6.1 mm                        |
| Diameter stalen kogel (DIN 5401)          | ≥ 0.6 mm                      |
| Doorgangssnelheid                         | 0.1...50 m/s                  |
| Impulspauze                               | ≥ 5 ms                        |
| Impulsduur                                | 100 ms ± 20%                  |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                               |
| Bedrijfsspanning                          | 10...30 VDC                   |
| Restriimpelspanning                       | ≤ 10 % U <sub>ss</sub>        |
| DC nominale bedrijfsstroom                | ≤ 200 mA                      |
| Eigen stroomopname                        | 10 mA                         |
| Reststroom                                | ≤ 0.1 mA                      |
| Isolatie-testspanning                     | ≤ 0.5 kV                      |
| Kortsluitbeveiliging                      | Ja / Pulserend                |
| Spanningsverlies bij I <sub>e</sub>       | ≤ 2.5 V                       |
| Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging | Ja / Volledig                 |
| Uitgangsfunctie                           | Driedraads, N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie                         | 0.008 kHz                     |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                               |
| Bouwworm                                  | ringsensor, W30               |
| Afmetingen                                | 60 x 35 x 30 mm               |
| Materiaal behuizing                       | Kunststof, PA12-GF30          |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 x 1            |
| Spoelhouder                               | kunststof, POM                |


Technische gegevens

| Omgevingsomstandigheden   |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur      | -25...+70 °C                                  |
| Vibratiebestendigheid     | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schokbestendigheid        | 30 g (11 ms)                                  |
| Beschermingsgraad         | IP67                                          |
| MTTF                      | 2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie | LED, geel                                     |

Montagehandleiding

| Inbouw instructies / Beschrijving                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Afstand D120 mm |
|                                                                                   | Afstand W120 mm |
|                                                                                   | Afstand S6 mm   |
|                                                                                   | Afstand G120 mm |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type        | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4T-2/TEL | 6625010  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                          |