


# DEECOS S mini track-in

742257.002.730 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859813965  
D 87, H 135

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)




LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


### Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                    |
| Höhe H                                    | 135 mm                   |
| Gewicht                                   | 0.62 kg                  |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1950 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 20 W                     |
| Systemeffizienz                           | 98 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 20,7                     |
| Ausstrahlwinkel                           | 40°/28°                  |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L90/B10)        |
| Farbwiedergabeindex                       | 92                       |
| Farbkonsistenz                            | 2                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar        |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 28                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 44                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 18 A / 2 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 95 100 100 100 100       |
| Schutzart                                 | IP 20                    |
| Schutzklasse                              | II                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                     |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                    |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                  |


## Zubehör



982370.000  
Abdeckscheibe, klar




982371.003  
Entblendungswabenraster




982369.013  
Linse medium



982421.002  
Kunststoffring weiß für Linse.



982368.013  
Reflektor medium



982369.033  
Linse wide flood




982419.002  
Kunststoffring weiß für Reflektor.




982647.002  
Dekorglas opal matt



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert




982369.003  
Linse spot




982369.023  
Linse flood



982368.003  
Reflektor spot



982368.023  
Reflektor flood



982369.043  
Linse Korridor oval



982368.033  
Reflektor wide flood



982648.002  
Dekorglas opal matt