



# GOLAS mini

911581.003.76 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer  
4051859837886  
D 143, H 3

Encastrement des plafonniers  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)




Projecteur à encastrer à LED pour l'éclairage des zones à mettre en valeur. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° et pivotant à 90°. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Convient à Encastrement des plafonniers. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 600 mm. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.


Données du produit

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diamètre D                                      | 143 mm                                 |
| Hauteur H                                       | 3 mm                                   |
| Diamètre d'encastrement DA                      | 133 mm                                 |
| Luminaire: hauteur d'encastrement HEL           | 115 mm                                 |
| Épaisseur du plafond S                          | 1-20 mm                                |
| Espace d'installation longueur LE               | 550 mm                                 |
| Espace d'installation largeur BE                | 350 mm                                 |
| Espace d'installation hauteur HE                | 170 mm                                 |
| Poids                                           | 1.07 kg                                |
| Source de lumière                               | LED                                    |
| Température de couleur                          | 3000 K                                 |
| Flux lumineux utile                             | 2750 lm                                |
| Puissance du système                            | 29 W                                   |
| Efficacité lumineuse                            | 95 lm/W                                |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 21,9                                   |
| Angle de rayonnement                            | 40°/28°                                |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)                      |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                                     |
| Tolérance de couleur                            | 2                                      |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                     |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable                 |
| Contrôle                                        | DALI                                   |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz             |
| Luminaire sur sécurité B10A                     | 21                                     |
| Luminaire sur sécurité B16A                     | 34                                     |
| Luminaire sur sécurité C10A                     | 35                                     |
| Luminaire sur sécurité C16A                     | 57                                     |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 18 A / 250 µs                          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 100 100 100 100                     |
| Degré de protection                             | IP 20                                  |
| Classe de protection                            | II                                     |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                                 |
| Résistance aux chocs                            | IK06                                   |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 25 °C                     |
| Marques de sécurité                             | Ne pas couvrir le luminaire encastré ! |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                |

Accessoires



982368.003  
Réflecteur spot



982368.013  
Réflecteur medium



982368.023  
Réflecteur flood



982369.003  
Lentille spot



982369.013  
Lentille medium



982369.023  
Lentille flood




982369.033  
Lentille wide flood



982369.043  
Lentille couloir ovale

# GOLAS mini


911581.003.76 | Projecteurs à encastrer



982370.000  
Diffuseur, clair



982370.010  
Diffuseur, satiné



982371.003  
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982419.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.



982421.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982368.033  
Réflecteur wide flood



982703.002  
Boîte de dérivation