

# TRIONA square

312659.004.730 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859920984  
L 696, B 696, H 52

suspension  
argent, mat (env. RAL 9006)



Luminaire de surface suspendu LED carré décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Suspension par câble en 4 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

## Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur L                                      | 696 mm                     |
| Largeur B                                       | 696 mm                     |
| Hauteur H                                       | 52 mm                      |
| Longueur de suspension LP                       | 500-1200 mm                |
| Poids                                           | 12.9 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 3000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 9500 lm                    |
| Puissance du système                            | 76 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 125 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 23,1                       |
| Angle de rayonnement                            | 107°                       |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B50)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                         |
| Tolérance de couleur                            | 4                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable     |
| Contrôle                                        | smart+free (Bluetooth)     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 8                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 13                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 14                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 22                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 53 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 48 79 96 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK03                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marque de conformité                            | CE                         |