

FLAT SLIM round

312644.0031.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859802273
D 400, H 70

pendelmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. DALI dimbaar.

Productgegevens


Diameter D	400 mm
Hoogte H	70 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	5.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2450 lm 4000 lm 4000 K: 2500 lm 4100 lm
Systeemvermogen	3000 K: 18 W 29 W 4000 K: 18 W 29 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 136 lm/W 138 lm/W 4000 K: 139 lm/W 141 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,5 24,2 4000 K: 22,6 24,3
Uitstralingshoek	down 142° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round

312644.0031.1.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982972.002
Reserve-LED-module



982896.002
Reserveafscherming