





Inbouwspots
4051859937333
L 597, B 116, H 39

Inlegarmatuur
gitzwart, mat (RAL 9005)



Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverdeling symmetrisch. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	577 mm
Inbouw breedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	1950 lm 2750 lm 3500lm
Systeemvermogen	16 W 23 W 31W
Armatuur efficiëntie	113 lm/W 120 lm/W 122lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	16,3 17,5 18,4
Uitstralingshoek	30°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901724.003.2 | Inbouwspots



Toebehoren



982866.003

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.