


EC-FSFD5-P/16


toebehoren voor actuator-/sensorleidingen – flensconnector met printcontacten, achterwandmontage



Kenmerken

- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Achterwandmontage
- aansluiting via printcontacten

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	EC-FSFD5-P/16
Identnr.	6934586
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA GF, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	Printcontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30 °C...+90 °C