


PVA225P6E

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Lichtgordijn



Kenmerken

- Bewakingsveldhoogte Y: 225 mm
- Totale hoogte L1: 266,4 mm
- 10-stralen-systeem met 25 mm straalafstand
- zender
- reikwijdte tot 2 m
- licht-/donkerschakelend
- frequentiekeuze ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- ingang van de job-lamp +24 VDC
- beschermingsgraad IP62

Aansluitschema



Functieprincipe

Zowel de zender als de ontvanger van dit lichtgordijn dat wordt ingezet voor de foutdetectie en assemblagebewaking bezit een goed zichtbare job-LED, die de operator aan montagebanden signaleert in welke volgorde de picking dient te gebeuren. Op deze manier worden gevallen met ontbrekende onderdelen en verkeerde pickings tijdens de assemblage vermeden. Een sturing geeft de werkvolgorde aan en stelt via de terugmelding van het lichtgordijn de volgende fase in het productieproces in. Een foutieve picking wordt onmiddellijk herkend en door een rood knipperend licht weergegeven.

Technische gegevens


Type	PVA225P6E
Identnr.	3050785
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Eenrichtingssensor
max. reikwijdte	2000 mm
Lichtsoort	IR
Hoogte bewakingsveld	225 mm
Aantal stralen	10
Optische resolutie	25 mm
Toetsfunctie	Scannend
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	62 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 40 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, PVA
Afmetingen	266.4 x 30 x 15 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, zwart
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP62
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cURus

Toebehoren


SMBPVA10 3056809



SMBPVA10A 3062447



SMBPVA10AB 3070806



SMBPVA1 3056884

