



Plafonniers et appliques
4051859082675
D 620, H 160

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc




Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	620 mm
Hauteur H	160 mm
Poids	4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	4050 lm
Puissance du système	38 W
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,4
Angle de rayonnement	down 116° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	230 V / 50 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	9
Luminaires sur sécurité B16A	14
Courant d'appel / Temps d'allumage	30 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 90 89 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



08-311173.012
Diffuseur de rechange