

Produktdetails

6814 U-500

6814 U-500 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE alpinweiß waagrecht 30 ... 360 ° IP40



Allgemeine Informationen

Typ	6814 U-500
Bestellnummer	2CKA006800A2518
EAN	4011395148044
Beschreibung	6814 U-500 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE alpinweiß waagrecht 30 ... 360 ° IP40

Langbeschreibung	<p>Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser. Für halb- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Geringe Aufbauhöhe (31 mm). Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.</p>
------------------	--

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-ba_0173_1_7394_6814-500t
--------------------------------	--------------------------------

Technische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Strombereich	Maximum 80 A
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50...60 Hz
Maximale Schaltleistung	2000 W
Verlustleistung	1 W
Messbereich	Diameter Detection range on floor 7 m
Anzahl Ausgänge	1
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 5 Sekunde(n)
Belastungsart	230 V incandescent lamps
Montageart	Flush Mounted
Ausführung der Oberfläche	Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beleuchtungsstärke	10 ... 2000 lx
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
Schutzart	IP40
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6392
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Nettogewicht	153 g
Einbautiefe (t_2)	41 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.255 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	2619332
E-Nummer (Schweden)	1300064
Herkunftsland	China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E1990

Klassifizierungen

ETIM 8 EC000133 - Bewegungsmelder komplett

ETIM 9 EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

WEEE Kategorie 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B B2C

CN8 8536 50 80

eClass V11.0 : 27144007

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Standard Serie

