



Aan- en opzetarmaturen
4051859697879
L 530, B 270, H 100

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. 1 x LED-module met 96 LED's. Eendelige multilayer-lensafdekking. Asymmetrische lichtverdeling (V category Type IV very short/ Forward Throw). Armaturen voor masttop Ø 42 mm. Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. DALI-bedrijfsapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Constante lichtstroom regeling (CLO). Extra 10 kV-overspanningsbeveiliging voor armatuurinbouw (L, N, aarde). Voorgemonteerde aansluitkabel 3 x 1,5 mm²(H07RN-F), lengte 12,5 m.

Productgegevens

Lengte L	530 mm
Breedte B	270 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4050 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	145 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	35,1
Uitstralingshoek	68°/66°/68°/0°
Levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 68 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE