

Produktdetails

6817/33-183

6817/33-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | 6817/33-183 |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2776 |
| EAN | 4011395218013 |
| Beschreibung | 6817/33-183 Präsenzmelder Passiv-Infrarot alusilber 110 ° IP40 |

Langbeschreibung

Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit elektronischem Schaltkontakt für LED-Betrieb. Mit wählbarer Soft- EIN/AUS-Funktion. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 23 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor). Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000173B9213 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | 2CKA0001373B9426 |
| Funktion | Parametrierung über Bluetooth |
| Bemessungsspannung (U_r) | 110 ... 230 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 110 V AC/DC 230 V AC/DC |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Strombereich | Maximum 350 A Minimum 0.01 A |
| Frequenz (f) | 50...60 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Maximale Schaltleistung | 200 W |
| Verlustleistung | 0.3 W |
| Messbereich | Diameter Detection range on floor 12 m |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Anzahl Schaltzonen | 640 |
| Verzögerungszeit (T) | Aus 0 Sekunde(n) Ein 0 Sekunde(n) |
| Minimalste Umschaltzeit | einschalten 60 Sekunde(n) |
| Anschlussart Geräte | Steckklemme |
| Belastungsart | 230-V-Glühlampen |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Sensortyp | Passiv-Infrarot |
| Ausführung der Oberfläche | lackiert matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Beleuchtungsstärke | 5 ... 2000 lx |
| Ausführung | Präsenzmelder |
| RAL Nummer | RAL 9006 - weißaluminium |
| Farbe | alusilber |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP40 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6519 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 94 mm |
| Höhe des Produkts | 94 mm |
| Tiefe des Produkts | 59 mm |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nettogewicht | 143.2 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 36 mm |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.255 kg |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E6519 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000133 - Bewegungsmelder komplett |
| ETIM 9 | EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144007 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|------------|----------|-----------------|
| 2CKA006800A2764 | 6889/30-24 Dekorrahmen studioweiß matt | 6889/30-24 | 1 | Stück |
| 2CKA006499A0001 | 6494 Nebenstellen-Ankopplung IP20 | 6494 | 1 | Stück |
| 2CKA006899A2304 | 6898 Schutzkorb alpinweiß | 6898 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Professional Serie

