

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISS70110

Art.-Nr. 6288940



ISS alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplekts sastāv no:

1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājuma ar spriegošanas ierīci

1 alumīnija augšējās daļas

garums: 3000 mm

instalācijas kolonnai ir paredzēts priekšpusē piestiprināmu sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai. Pēc izvēles iespējams iemontēt arī starpsienu, tips TW (6288256), kā arī augšējās daļas skavas, tips KL80A (6288640), montāžai.

Instalācijas kolonna ir samontēta un gatava lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	6288940
Tips	ISS70110RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	3003x110x70
Krāsa	dzidri balts
RAL numurs	9010
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	750,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISS70110

Art.-Nr. 6288940



Tehniskie dati



Garums	3.003,00 mm
Platums	110,00 mm
Augstums	70,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	1,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaītlis)	80,00
Balsta forma	taisnstūra
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>