


# TRIONA square

312444.004.1.76 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared  
4051859454281  
L 825, B 825, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, cuadrado. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 825 mm                     |
| Anchura B                                   | 825 mm                     |
| Altura H                                    | 88 mm                      |
| Peso                                        | 16.5 kg                    |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 7550 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 56 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 135 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 18,9                       |
| Ángulo de apertura                          | 95°/93°                    |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI                       |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 12                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 20                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 21                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 33                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 20 A / 200 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 58 86 97 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 20                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK03                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE                         |