


WLC60CW640GA


LED-lampen



Kenmerken

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 680.3 mm
- kleur: koud wit
- hoge beschermingsgraad IP67 / IP69K
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik tussen 6.000 en 7.100 Kelvin. De lichtstroom bedraagt in functie van het model 1.300 of 2.600 lumen. De serie WLC60 weerstaat aan de moeilijkste omgevingsomstandigheden en biedt een bijzondere helderheid. Varianten waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar.

Technische gegevens


Type	WLC60CW640GA
Identnr.	3086899
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	2600 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2600 lm
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Wash down Bestand tegen chemicaliën
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 3.1 mA
Input power	37.2 W
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLC60
Afmetingen	674.1 x 60.9 x 21.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	glas, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP67 IP68 IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren


LMBWLC60MAG	3086909
-------------	---------



LMBWLC60RA	3086908
------------	---------



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40...+105 °C, andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com