

# HELEDON maxi

931218.004 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights  
4051859874669  
D 123, H 183

Plafondmontage (opbouw)  
zilverkleurig



Cilindrisch aanbouw-downlight. Behuizing spuitgietaaluminium gepoedercoat. Inwendig plafondmontuur polycarbonaat met bajonetsluiting. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw). Eenvoudige montage door apart plafondmontuur met bajonetsluiting en connector. Converter ingebouwd. Aansluiting via stekkerverbinding. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

## Productgegevens

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diameter D                                  | 123 mm                     |
| Hoogte H                                    | 183 mm                     |
| Gewicht                                     | 1.28 kg                    |
| Lichtbron                                   | LED                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                     |
| Effectieve lichtstroom                      | 3350 lm                    |
| Systeemvermogen                             | 25 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 134 lm/W                   |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 14                         |
| Uitstralingshoek                            | 33°                        |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B10)          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 92                         |
| Kleurtolerantie                             | 2                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter                  |
| Controle                                    | on/off                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 21                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 34                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 35                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 57                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 10.2 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 100 100 100 100 100        |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                      |
| Beschermingsklasse                          | I                          |
| Gloeidraadtest                              | 650 °C                     |
| Slagvastheid                                | IK06                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 25 °C         |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                    |

## Toebehoren



982373.003  
Lens spot



982373.023  
Lens flood



982374.000  
Afdekglas, helder



982422.002  
Kunststof ring wit voor lens.



982372.013  
Reflector medium



982372.033  
Reflector wide flood



982649.002  
Decoratief glas opaal mat



982373.013  
Lens medium



982375.003  
Anti-verblindingshoningraatrooster



982374.010  
Afdekglas, gesatineerd



982372.003  
Reflector spot



982372.023  
Reflector flood



982420.002  
Kunststof ring wit voor reflector.



982650.002  
Decoratief glas opaal mat