




AKALO 83

DL, plafondinbouwarmatuur voor binnen, 3000K 4200K 5700K instelbaar, wit

Met de armatuur AKALO beschikt u over een universeel toepasbare wand- en plafondarmatuur voor binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle uitvoeringen instelbaar. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	120mA
Hoogte	6.5 cm
Diameter	11 cm
Inbouwdiameter	9.2 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.186 kg
Brutogewicht	0.243 kg
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	9 W
Lumen	800 / 880 / 850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit

Lichtbron

916471	
--------	---

CRI	80
UGR \leq	28
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	407