

61793970	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® HCC</b>	

SILVYN® HCC ist ein gewellter Kabelschuttschlauch aus Polyamid. Der SILVYN® HCC ist für Einsatzgebiete die Flexibilität, Temperatur- und Ölbeständigkeit verlangen, zum Beispiel im Maschinen und Apparatebau, Werkstätten und Tankstellen.



- Material:** PA 6
- Eigenschaften:** Flammwidrig und Rauchgasarm  
Schlagfest  
Zugfest  
Flexibel  
Hohe Ölbeständigkeit
- Temperaturbereich:** -25°C bis +105°C
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)
- Bemerkung:** Halogenfrei

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Wandstärke mm
			innen	außen	
6179 3970	SILVYN® HCC 12 BK	12	8,9	12,9	2
6179 3980	SILVYN® HCC 16 BK	16	11,1	16	2,45
6179 3990	SILVYN® HCC 20 BK	20	13,5	20	3,25
6179 4000	SILVYN® HCC 25 BK	25	17,7	25	3,65
6179 4010	SILVYN® HCC 32 BK	32	24,3	32	3,85
6179 4020	SILVYN® HCC 40 BK	40	30,2	40	4,9
6179 4030	SILVYN® HCC 50 BK	50	40,1	50	4,95
6179 4035	SILVYN® HCC 63 BK	63	52,5	63	5,25

- Passende Verschraubungen:** SILVYN® FPAG-M  
SILVYN® HG-M  
SILVYN® HW-M  
SILVYN® FLEXILOK M  
SILVYN® FCL

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61793970DE Version: 06	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------