



Mastopzetarmaturen  
4051859679417  
D 187, H 572

Mastmontage  
antraciet metallic (DB703)



Opzetarmatuur in klassieke lijnvoering met moderne LED-techniek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Met roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Glascilinder helder. Multi-chip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm. Met roestvrijstalen schroeven. DALI-2 (D4i)-bedrijfsapparaat. 1 x Zhaga-sokkel (Book 18) boven. Voorgemonteerde aansluitkabel 2 x 0,75 mm², lengte 6 m. Verloopstuk voor mast-top d 60 mm a.u.b. apart bestellen. Opzetdak als toebehoren voor klassieke lantaarnvormen apart bestellen.

Productgegevens

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diameter D                                  | 187 mm                            |
| Hoogte H                                    | 572 mm                            |
| Gewicht                                     | 6.6 kg                            |
| Lichtbron                                   | LED                               |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                            |
| Effectieve lichtstroom                      | 1650 lm   3900 lm                 |
| Systeemvermogen                             | 14 W   35 W                       |
| Armatuur efficiëntie                        | 111 lm/W   118 lm/W               |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 32,4   35,3                       |
| Uitstralingshoek                            | 64°/79°/51°/79°   65°/79°/51°/79° |
| Levensduur                                  | 100000 h (L80/B10)                |
| Kleurweergave-index CRI                     | 70                                |
| Kleurtolerantie                             | 5                                 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 2                     |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                 |
| Controle                                    | DALI Zhaga                        |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz          |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 13                                |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 21                                |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                                |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 35                                |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 21 A / 300 µs                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 21 51 89 100 100                  |
| Beschermingsgraad                           | IP 66                             |
| Beschermingsklasse                          | II                                |
| Gloeidraadtest                              | 960°C - 30 seconden               |
| Slagvastheid                                | IK06                              |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 40 °C                |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                                |

## Toebehoren



982752.0031  
Opzetdak



982762.000  
Verloopstuk Ø 60 mm