


TRIONA square

312442.0031.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859453840
L 696, B 696, H 52

pendelmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve vierkante LED pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder-
gelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). LED Backlight technologie
voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige mon-
tage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt
voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	696 mm
Breedte B	696 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	12.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5800 lm
Systeemvermogen	41 W
Armatuur efficiëntie	141 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	95°/93°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE