

**Produktbeschreibung**

LC-D/SC-D Patchkabel, OS2, gelb, 2m

- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC
- Push-Pull - Steckerverriegelung bei SC
- vorgepolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC)
- mit Knickschutzülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 5 m

Merkmale

Allgemein

Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OS2
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665084

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	9/125µm, Grade C1
Nettogewicht Stück kg	0,022

Zertifizierungen

RoHS konform	Ja
--------------	----

Logistikinformationen

Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,027
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20

Referenzen

Ähnlicher Artikel	228050302, 228050802, 228050902, 228051002, 228051102, 228051205, 228051602
-------------------	---

Zubehörartikel

	228030006, 228030012, 228030024, 228030106, 228030112, 228030124, 228030206, 228030212, 228030224, 228030306, 228030312, 228030324, 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712,
--	---

228030724, 228030806, 228030812, 228030824