


3- NUMINOS® DALI L

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 4000 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI L 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2675 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergege-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004570
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.115 kg
Brutogewicht	1.45 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	28 W
Lumen	2675 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	66

Lichtbron

791825	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it.
--------	--

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	-------------------------------