


FLAT SLIM round

312646.0031.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus
4051859802471
D 480, H 70

suspension
anthracite métallisé (DB703)



Luminaire suspendu LED rond décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à suspension. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus haut. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Régulé en usine sur 3000 K. DALI variable.

Données du produit


Diamètre D	480 mm
Hauteur H	70 mm
Longueur de suspension LP	500-1500 mm
Poids	6.6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 3500 lm 5000 lm 4000 K: 3650 lm 5150 lm
Puissance du système	3000 K: 24 W 35 W 4000 K: 24 W 35 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 146 lm/W 143 lm/W 4000 K: 152 lm/W 147 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,4 23,7 4000 K: 22,6 23,8
Angle de rayonnement	down 136° up 180°
Durée de vie	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 85 100
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-25 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT SLIM round

312646.0031.1.76 | Luminaires suspendus



Pièces détachées



982973.002
Module LED de remplacement



982898.002
Diffuseur de rechange