



Image
not yet
available

Maxos Accessoires

9MX056 EA7

Elektrische adapter 7-polig

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Pendelaccessoires	Nee [-]
Mechanische accessoires	Nee [-]
Verpakkingsconfiguratie	No [-]
Accessoirekleur	Nee
Accessoires noodverlichting	No [-]
Product Family Code	9MX056
Eisen aan armatuurontwerp	
Optical cover/lens type accessory	Nee [-]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	EA7 [Elektrische adapter 7-polig]
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Circuit	Nee [-]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
verpakking	- mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	- [Nee]

Maxos Accessoires

Productgegevens	
Volledige productcode	403073213546200
Productnaam voor bestelling	9MX056 EA7
EAN/UPC - Product	4030732135462
Bestelcode	13546200
Local Code	9MX056EA7
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	910674553421
Netto gewicht (per stuk)	0.006 kg

