



EC002928
EG000055

El conector tipo MC4 es una **manera sencilla y fiable de conectar dos cables solares**. La conexión es sencilla y se puede hacer la desconexión también fácilmente. Los cables solares que se pueden utilizar con los conectores KCF-06/1500V deben tener una sección max de **6 mm²**. Para montaje en panel se suministrara con la correspondiente tuerca de ajuste.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Conexión de conductores rápida fiable y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida *snap-in*
- ✓ Tipo MC4 para montaje en envoltentes
- ✓ Rango de temperatura desde -40°C hasta +90°C.
- ✓ Clase de inflamabilidad UL94-V0
- ✓ Protección UV
- ✓ Rigidez dieléctrica: 8kV
- ✓ Resistencia de contacto: <0,5mΩ
- ✓ Métrica del pasamuros (sección empotrada): M12
- ✓ Aislamiento de clase II
- ✓ Materiales PPE y cobre con recubrimiento de estaño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Tipo conector	Código	Embalaje	In	Imax	Tensión	Sección	Grado de protección
KCF-06-FL1500-M	Macho	0767301	5 uds	30 A	40 A	1500 Vdc	2,5-4-6 mm²	IP 68
KCF-06-FL1500-F	Hembra	0767302		30 A	40 A	1500 Vdc	2,5-4-6 mm²	IP 68



IEC 60068-2-11
IEC 62852:2014
EN 62852:2015



info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341