




De uitgangsmodule AOH40Ex wordt gebruikt voor de aansluiting van intrinsiek veilige analoge actuatoren zoals klepstansen of procesaanduiders.

De module heeft de beschermingsklasse Ex ib IIC en kan daarom in combinatie met ex-com in zone 1 worden ingezet. De beschermingsklasse van de uitgangen is Ex ia IIC.

De uitgangen zijn onder elkaar niet galvanisch gescheiden. Bij de aansluiting van de veldapparaten moet er op worden gelet, dat alle uitgangen op gemeenschappelijk potentiaal liggen.


Op de module kunnen actuatoren met HART-functionaliteit worden aangesloten, die direct met de HART-controller communiceren.

De resolutie bedraagt 13 Bit, d.w.z. de analoge waarde van 0...21 mA wordt als getal tussen 0 en 8191 weergegeven. Voor een eenvoudiger gebruik werkt het hostsysteem met het waardenbereik van 0...21000. Deze ruwe waarde wordt door de AOH40EX tot de 13-bit resolutie gereduceerd.

De instelling van de parameters, zoals bijvoorbeeld leidingbewaking, reservewaardenstrategie enz., kan per kanaal gebeuren en wordt uitsluitend door de master ingeleid.

- **Uitgangsmodule voor de aansluiting van analoge actuatoren**
- **Transmissie van HART-data**



Afmetingen


Type	AOH40EX
Ident no.	6884003
Voedingsspanning	Via de moduledrager, centrale voeding
Vermogensopname	≤ 3 W
Galvanische scheiding	naar de int. bus en naar de voedingsstroomkring
Aantal kanalen	4
Uitgangskringen	intrinsiek veilig volgens EN 60079-11
Nullastspanning	0/4...20 mA
HART-impedantie	16 VDC
Externe belasting	≤ 600 Ω
Kortsluiting	< 50 Ω (enkel bij „live zero“)
Draadbreuk	> 15 V (enkel bij „live zero“)
Referentietemperatuur drukmembraan	25 °C
Resolutie	13 Bit
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 % van de eindwaarde
Temperatuurdrift	≤ 0.005 % van eindwaarde / K
Oploop-/afvaltijd	≤ 50 ms (10 ... 90%)
Max. meetafwijking onder EMC-invloed	≤ 0.1 % with shielded signal cable ≤ 1 % with unshielded signal cable
Ex-certificaat volgens conformiteitsattest	IECEX PTB 12.0030
Ex-certificaat volgens conformiteitsattest	PTB 02 ATEX 2051
Aanduiding van het apparaat	Ex II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Aanduiding van het apparaat	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Bedrijfsspanning	1 x groen/rood
Toestand / fout	4 x rood
Materiaal behuizing	Kunststof
Bevestigingswijze	modulebouwvorm, plugbaar in moduledrager
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 93 % bij 40 °C volgens IEC 60068-2-78
Vibratietest	Volgens IEC 60068-2-6
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
EMC	volgens EN 61326-1 volgens NAMUR NE21
MTTF	66 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Afmetingen	18 x 118 x 106 mm
Certificaten	ATEX IECEX TR CU CMI KOSHA NEPSI INMETRO DNV GL BV LR