




Plafonniers et appliques
4051859187530
D 420, H 124

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en matière synthétique. Le verre triplex diffuse une lumière particulièrement homogène, douce et anti-éblouissement. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

Données du produit

Diamètre D	420 mm
Hauteur H	124 mm
Poids	2.92 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1200 lm
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	17,5
Angle de rayonnement	down 117° up 180°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	135
Luminaires sur sécurité B16A	217
Luminaires sur sécurité C10A	135
Luminaires sur sécurité C16A	217
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 84 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT BASIC

211400.002.1.191 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées



05-211011.002
Verre de rechange