

FLAT SLIM round

312642.004.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859801894
D 300, H 70

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membran-ventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltele-ment individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.

Produktdaten


Durchmesser D	300 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1450 lm 2400 lm 4000 K: 1450 lm 2450 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 18 W 4000 K: 11 W 18 W
Systemeffizienz	3000 K: 132 lm/W 133 lm/W 4000 K: 132 lm/W 136 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,2 24 4000 K: 22,2 24
Ausstrahlwinkel	down 137° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 84 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312642.004.1 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982971.002
Ersatz-LED-Modul



982894.002
Ersatzdiffusor