


TRIONA round

312391.004.1.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859335245
D 1009, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Lichtuittreding via diffusor kunststof opaal. Diffuser en lichtgide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtin-koppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsel.

Productgegevens

Diameter D	1009 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	22.25 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	11700 lm
Systeemvermogen	106 W
Armatuur efficiëntie	110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21,7
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	6
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC