




## NUMINOS® PD PHASE L

Indoor led pendellamp zwart/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® PD PHASE L, die als pendelarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2620 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004355
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.2 kg
Brutogewicht	1.284 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	28 W
Lumen	2620 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

791825		BIG WHITE pagina	92
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------	----

## Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------