




# BI10-M30-AD6X-H1141

## Inductieve sensor



### Kenmerken

- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- DC 2-draads, 10...30 VDC
- N.O.-contact
- connector, M12 x 1



### Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekering met een ferrietkern-spoel opgewekt.

### Technische gegevens


|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Type                                      | BI10-M30-AD6X-H1141         |
| Identnr.                                  | 100018013                   |
| <b>Algemene gegevens</b>                  |                             |
| Nominale schakelafstand                   | 10 mm                       |
| Inbouwvoorwaarde                          | Bondig                      |
| Veilige schakelafstand                    | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid                  | $\leq 2 \%$ van eindwaarde  |
| Temperatuurdriфт                          | $\leq \pm 10 \%$            |
| Hysteresis                                | 1...15 %                    |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                             |
| Bedrijfsspanning                          | 10...30 VDC                 |
| Restrimpelspanning                        | $\leq 10 \% U_{ss}$         |
| DC nominale bedrijfsstroom                | $\leq 100$ mA               |
| Reststroom                                | $\leq 0.6$ mA               |
| Isolatie-testspanning                     | $\leq 0.5$ kV               |
| Kortsluitbeveiliging                      | Ja / Pulserend              |
| Spanningsverlies bij $I_0$                | $\leq 5$ V                  |
| Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging | Volledig                    |
| Uitgangsfunctie                           | N.O.-contact, tweedraads    |
| Kleinste bedrijfsstroom                   | $\geq 3$ mA                 |
| Schakelfrequentie                         | 0.5 kHz                     |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                             |
| Bouwvorm                                  | schroefdraad, M30 x 1.5     |
| Afmetingen                                | 62 mm                       |
| Materiaal behuizing                       | metaal, CuZn, verchroomd    |
| Materiaal actief vlak                     | Kunststof, PA12-GF30        |

Technische gegevens

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 75 Nm                                         |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1                            |
| Omgevingsomstandigheden            |                                               |
| Omgevingstemperatuur               | -25...+70 °C                                  |
| Vibratiebestendigheid              | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schokbestendigheid                 | 30 g (11 ms)                                  |
| Beschermingsgraad                  | IP67                                          |
| MTTF                               | 2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie          | LED, geel                                     |

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving




|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 2 x B   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 3 x B   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 30 mm |

## Toebehoren

### BST-30B


6947216



Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6

### QM-30


6945103



Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen.

### MW-30


6945005



Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)

### BSS-30

6901319



Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen