


BKWM14-E03-5/S90

Actuator- en sensorkabel – Aansluitkabel



Kenmerken




- M16-connector, recht, 14-polig
- mantelmateriaal: TPU
- mantelkleur: zwart
- onontvlambaarheid (FT1)
- Certificaat: UL en CSA
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 5.0 meter

Technische gegevens

Type	BKWM14-E03-5/S90
Identnr.	6935117
Connector A	Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen	14
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Kabel	
Netwerkprotocol	S90
Kabeldiameter	Ø 6.9 mm ± 0.15
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	TPU, Zwart
Afscherming	nee
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	2 x 0.52 mm ²
Draadopbouw	19 x 0.19 mm
Aderdoorsnede	8x 0.21 mm ²
Draadopbouw	19 x0.13 mm
Aderkleuren	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	300 V

Contactconfiguratie



schakelplan

A)	n.c.
C)	GN
E)	PK
G)	RD
J)	VT
L)	n.c.
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	BK
R)	WH
S)	n.c.
T)	n.c.
U)	BU

Technische gegevens

Stroombelastbaarheid 3 A

Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie) $\geq 5 \times \varnothing$

Buigradius (flexibele inzet) $\geq 10 \times \varnothing$

in rusttoestand -40 °C...+90 °C