


# FLAT POLYMERO

312245.002.3.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859370376  
D 460, H 120

Pendel  
weiß



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussmechanik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

## Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Gewicht	4.91 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm
Bemessungsleistung	32 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,8
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.17 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# FLAT POLYMERO

312245.002.3.76 | Pendelleuchten

## Ersatzteile



08-311165.012  
Ersatzdiffusor