

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,
slīpa izeja, tips C
Art.-Nr. 6119254



Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteini ar slīpu izeju un noslēgšanas aizbīdņiem divu datu pārsūtīšanas tehnikas pieslēgšanas moduļu ar RJ45 līgzdu stiprināšanai. Automātiskās fiksācijas stiprinājums paredzēts horizontālai un vertikālai montāžai sistēmas vidē. C tipam ir 19,30 x 14,80 mm montāžas atvērums un tas ir paredzēts tiešai datu pieslēgšanas moduļu stiprināšanai montāžas atvērumā.

PC Polikarbonāts

Produkta papildu apraksts 1	C tipa datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins ir piemērots šādu datu pieslēguma moduļu ievietošanai: BTR (Keystone konstrukcija): 6A kat. modulis un UAE modulis; Corning: moduļi ar Keystone stiprinājumu; CobiNet: CobiDat KS modulis; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K un KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone, 6A kat., Fixlink Keystone, 6A kat.; Komos: KDM 500 modulis; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 līgzdas modulis Keystone OBO: tips ASM-C6A un ASM-C6A G; R&M: 6A kat. ar Keystone-stiprinājumu; Rutenbeck: UM un UMflex; SETEC: UKJ un XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Produkta papildu apraksts 2	Instalēšanai Rapid 45 un Rapid 80 ierīču montāžas kanālos, ISS montāžas kolonnās un zemgrīdas sistēmās.

Pamatdati



Art.-Nr.	6119254
Tips	DTS-2C AL 1
Apzīmējums 1	DATA Adapteris
Apzīmējums 2	f. 2 konektoriem tips C
Dimensija	45x45mm
Krāsa	alumīnija lakots
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1,50 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Datu pārsūtīšanas tehnikas kronšteins, 1 modulis,
slīpa izeja, tips C
Art.-Nr. 6119254



Tehniskie dati

		<p>Platums 45,00 mm Augstums 45,00 mm Dziļums 26,00 mm Izmēri 45 x 45 mm Virsmas noformējums matēts Vienību skaits 1,00 Stiprinājuma veids nofiksēt Pamatne piezīmēm ar pamatni piezīmēm Nesatur halogēnus <input checked="" type="checkbox"/> Atvāzams vāciņš <input type="checkbox"/> Iustras spaiļes <input type="checkbox"/> Ar uzdruku <input type="checkbox"/> Ar aizsardzību pret putekļiem <input checked="" type="checkbox"/> Montāžas atvere Tips C Aizsardzības klase IP20 Nesošais gredzens <input type="checkbox"/> Caurspidīgs <input type="checkbox"/> Pielietojums legultais datu savienotājs Iespēja atbrīvot no sprieguma <input type="checkbox"/> Salikšana Pamatelements ar galveno noseģplāksni</p>
---	---	--