



FLAT POLYMERO

311627.002.8.19 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859086932
D 300, H 100

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco



Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Con detector de movimiento HF. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,7 m): Detector HF 5,8 GHz ISM banda de frecuencia. Sensibilidad/rango de acción: de 1 a 8 m de diámetro, ajustable de 20 a 100%. Temporizador ajustable de aprox. 10 segundos a 30 minutos. Área de detección: 120°. Instalación como luminaria maestra hasta 800 W (carga resistiva), 500 W (lámpara fluorescente, LED) / 400 A, 200 μ s. Debido a la alta sensibilidad a cualquier movimiento, la luminaria solamente es apta para el exterior bajo condiciones determinadas.

Datos del producto


Diámetro D	300 mm
Altura H	100 mm
Peso	1.08 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1500 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	107 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,8
Ángulo de apertura	down 119° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	72
luminarias en el fusible B16A	115
luminarias en el fusible C10A	90
luminarias en el fusible C16A	144
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 100 μ s
código CIE Flux / código CEN Flux	41 70 89 88 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311627.002.8.19 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-311623.022
Difusor de repuesto