


MEGA LATERNE F

621108.004.1.19 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859942849
L 160, B 115, H 303

Montaje en superficie de la pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Decorativa luminaria de pared con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro opalino de vidrio. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravalock®. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Con detector de movimiento e sensor de luz. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en pared hasta 2,5 m): Detector HF de 5,8 GHz con función de pasillo integrada. Ángulo de detección: 30°-150°. Área de detección radial de hasta 6 m dependiendo de la altura de montaje. Temporizador, detección de luz natural y sensibilidad ajustables a través de la aplicación. Los sensores pueden conectarse en red mediante Bluetooth®.

Datos del producto

Longitud L	160 mm
Anchura B	115 mm
Altura H	303 mm
Peso	3.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	480 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	48 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,3
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	Sensor
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	11 35 66 50 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA LATERNE F

621108.004.1.19 | Luminarias de pared



Piezas de recambio



982262.014

Cabezal de la luminaria, aluminio