

# LIGHTSTREAM maxi

722291.004.1.76 | Projecteurs



Projecteurs  
4051859957676  
L 743, B 291, H 56

Montage sur mât, Montage universel  
argent, mat (env. RAL 9006)



Combinaison astucieuse d'un projecteur et d'un luminaire sur mât en un seul produit. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique (PMMA). LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition symétrique de la lumière. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Avec interface de programmation NFC. Câble de raccordement prémonté, longueur 0,5 m. Conception modulaire: Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande.

### Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur L                                      | 743 mm                     |
| Largeur B                                       | 291 mm                     |
| Hauteur H                                       | 56 mm                      |
| Poids                                           | 7.9 kg                     |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 4000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 38600 lm                   |
| Puissance du système                            | 246 W                      |
| Efficacité lumineuse                            | 157 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 28,3                       |
| Angle de rayonnement                            | 91°/91°                    |
| Durée de vie                                    | 100000 h (L90/B50)         |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 70                         |
| Tolérance de couleur                            | 5                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable     |
| Contrôle                                        | DALI                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 2                          |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 4                          |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 124 A / 330 µs             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 64 92 99 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 66                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 960 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK08                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C         |
| Marque de conformité                            | CE                         |

## Accessoires



61199.009  
Coffret de raccordement des câbles



982977.003



982588.000  
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint



982589.000  
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint



982590.000  
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint



982591.000  
Console murale, non peint



982562.000  
Douille de réduction Ø 60 mm



982638.003  
Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982974.003



982588.004  
Adaptateur pour 2 luminaires, traité époxy



982589.004  
Adaptateur pour 3 luminaires, traité époxy



982590.004  
Adaptateur pour 4 luminaires, traité époxy



982591.004  
Console murale, traité époxy



982983.000  
Douille de réduction Ø 42 mm

## Module



982978.004  
Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm.



983117.004  
Étrier de montage