


# FLAT SLIM round

312132.002.1 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared  
4051859175636  
D 230, H 63

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado.

## Datos del producto

Diámetro D	230 mm
Altura H	63 mm
Peso	1.34 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	1000 lm
Potencia de referencia	11 W
Rendimiento del sistema	91 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,3
Ángulo de abertura	down 124° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	136
luminarias en el fusible B16A	218
luminarias en el fusible C10A	136
luminarias en el fusible C16A	218
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.15 A / 300 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 72 92 89 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312132.002.1 | Luminarias de techo y pared



## Piezas de recambio



983181.002  
Difusor de repuesto



E90-6706.010  
Módulo LED para repuesto