SIDELITE ECO

672374.002.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Deckeneinlegeleuchten
4051859374459
L 1245, B 308

Deckeneinlege
weiß



Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikroprismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m).

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit**
Akku	**LiFePO4**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**1245 mm**
Breite B	**308 mm**
Einbaulänge LA	**1220 mm**
Einbaubreite BA	**285 mm**
Einbauraum Höhe HE	**160 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**40 mm**
Gewicht	**4.7 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**3500 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**29 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**510 lm**
Systemeffizienz	**121 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**18,5**
Ausstrahlwinkel	**95°/93°**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**25**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**16 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**59 87 97 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**5 °C ... + 30 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 30 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

SIDELITE ECO

672374.002.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Zubehör

981979.030
Einbaufederset

982295.042
Anbaurahmen