



Produktbeschreibung

"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xST, OS2, Metall"

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit Rändelschrauben verschließbar
- 40 mm rückversetzbare Box
- 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)
- eingelegter Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x ST-Keramik-Kupplungen
- SC-Faserpigtails E9/125 Åm, 2 m, SM PC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern incl. Seriennummer
- 4 x rückseitige PG16 - Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OS2
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921664636
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	231
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	2,74
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja

Spleissbox 24xST OS2

Artikel-Nr. 228031224

Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL-Nr. 7035)



Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,926
VPE Abmessung Breite mm	500
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE AbmessungTiefe mm	325
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228030324, 228030824, 228031024, 228031124, 228031206, 228031212
Zubehörartikel	228041002, 228041102, 228041202, 228061000, 228061200, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312