


# RKC4T-10/TXY

## Actuator- en sensorkabel / PUR – Aansluitkabel



### Technische gegevens


|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                                        | RKC4T-10/TXY                                |
| Identnr.                                    | 6629742                                     |
| Connector A                                 | Contraconnector, M12 × 1, Rech, A-gecodeerd |
| Aantal polen                                | 3                                           |
| Contacten                                   | Messing, CuZn, Verguld                      |
| Contactdrager                               | Kunststof, TPU, Zwart                       |
| Greep                                       | Kunststof, TPU, Zwart                       |
| Wartelmoer/-bout                            | Messing, CuZn, Vernikkeld                   |
| Dichtingsring                               | Kunststof, FPM/FKM                          |
| Mechanische levensduur                      | > 100 Steekcycli                            |
| Vervuilingsgraad                            | 3                                           |
| Beschermingsklasse                          | IP67, IP69K, Enkel in geschroefde toestand  |
| <b>Kabel</b>                                |                                             |
| Kabeldiameter                               | Ø 4.3 mm ± 0.20                             |
| Kabellengte                                 | 10 m                                        |
| Kabelmantel                                 | PUR, Geel                                   |
| Aderisolatie                                | PP                                          |
| Aderdoorsnede                               | 3 x 0.34 mm²                                |
| Draadopbouw                                 | 42 x 0.1 mm                                 |
| Aderkleuren                                 | BN, BU, BK                                  |
| <b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b> |                                             |
| Nominale spanning                           | 250 V                                       |
| Testspanning                                | 2000 V                                      |
| Stroombelastbaarheid                        | 4 A                                         |
| Isolatiweerstand                            | > 30.5 MΩ/km                                |
| Elektrische weerstand                       | Max. 57 Ω/km                                |

### Kenmerken



- M12-contraconnector, recht, 3-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: geel
- Geschikt voor sleepkettingen
- Chemicaliën-, UV- en oliebestendig
- Vlamwerend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Certificaat: cULus
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 10 meter

### Kabeldoorsnede




### Contactconfiguratie


## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie)      | $\geq 5 \times \varnothing$   |
| Buigradius (flexibele inzet)        | $\geq 10 \times \varnothing$  |
| Buigcycli                           | $\geq 2$ Miljoen              |
| Toegelaten versnelling              | Max. 5 m/s <sup>2</sup>       |
| Toegelaten verplaatsing horizontaal | 5 m (bij 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Toegelaten verplaatsing verticaal   | 2 m (bij 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Toegelaten verplaatsingssnelheid    | 3.3 m/s                       |
| Torsiebelasting                     | $\pm 180^\circ/\text{m}$      |
| in rusttoestand                     | -50 °C...+80 °C               |
| in bewogen toestand                 | -25 °C...+80 °C               |
| voor sleepleidingen                 | -25 °C...+60 °C               |



### schakelplan



## Toebehoren

### TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)

### BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL


6936206



markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend

### HAS8141-0


6905406



Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, snij-/klem aansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 5.1 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm<sup>2</sup>, kunststoffen behuizing, metalen montagemoer

### HAS8241-0


6905400



Confectioneerbare connector, M12 x 1, haaks, 4-polig, schroefklemmen aansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 5.1 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.34 mm<sup>2</sup>, kunststoffen behuizing, metalen montagemoer

### BS8141-0

69010



Confectioneerbare connector, M12 x 1, recht, 4-polig, schroefklemmen aansluiting, kabeldiameter 4.0 tot 6.0 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 0.14 tot 0.75 mm<sup>2</sup>, kunststof behuizing, metalen montagemoer

### BS8241-0

69011

