




Wandarmaturen
4068754009508
L 1127, B 67, H 75

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Lineaire wandarmatuur. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Lichtuittreding direct. Geschikt voor Wandmontage. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	1127 mm
Breedte B	67 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.57 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1450 lm
Systeemvermogen	13 W
Armatuur efficiëntie	112 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,6
Uitstralingshoek	107°/107°
Levensduur	70000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	34
Armaturen aan zekering B16A	55
Armaturen aan zekering C10A	57
Armaturen aan zekering C16A	92
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 117 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE