





Pendelleuchten  
4051859274322  
L 1512, B 28, H 38

Pendel  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Produktdaten

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Länge L                                   | 1512 mm                     |
| Breite B                                  | 28 mm                       |
| Höhe H                                    | 38 mm                       |
| Pendellänge LP                            | 100-1500 mm                 |
| Gewicht                                   | 2.14 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                         |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3850 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 51 W                        |
| Systemeffizienz                           | 75 lm/W                     |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 21,9                        |
| Ausstrahlwinkel                           | down 64°/86°<br>up 75°/101° |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                          |
| Farbkonsistenz                            | 3                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1              |
| Betriebsgerät                             | Konverter                   |
| Steuerung                                 | on/off                      |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 11                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 18                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 19                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 31                          |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 24 A / 275 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 66 89 98 70 100             |
| Schutzart                                 | IP 20                       |
| Schutzklasse                              | I                           |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                        |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C ... + 25 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                     |