


HELEDON maxi

901774.002 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859872948
D 162, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Downlight redondo empotrable. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con lente de material sintético (policarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Incluido LED especial, para iluminar productos de carnicería. Apto para Montaje empotrado en techo. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.

Datos del producto

Diámetro D	162 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	152 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	135 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	550 mm
Espacio de instalación anchura BE	350 mm
Espacio de instalación altura HE	200 mm
Peso	0.88 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	fresh meat
Flujo luminoso nominal	1800 lm
Potencia de referencia	33 W
Rendimiento del sistema	55 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	10,9
Ángulo de abertura	17°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	12.6 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	97 100 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982373.003
Lente spot



982373.023
Lente flood



982374.000
Difusor, claro



982422.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982372.013
Reflector medium



982372.033
Reflector wide flood




982649.002
Cristal decorativo opal mate



982703.002
Caja para cableado de paso



982373.013
Lente medium



982375.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982374.010
Difusor, satinado



982372.003
Reflector spot



982372.023
Reflector flood



982420.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982650.002
Cristal decorativo opal mate