

Produktdetails

6583-500

6583-500 Busch-Dimmer® REG, RLC, 60-500 W



Allgemeine Informationen

Typ	6583-500
Bestellnummer	2CKA006590A0178
EAN	4011395066928
Beschreibung	6583-500 Busch-Dimmer® REG, RLC, 60-500 W
Langbeschreibung	<p>Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung). Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60. Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6583-6584_ABB_OA_2012-12-17_DE_R01
--------------------------------	--

Technische Daten

Geeignet für	2CKA006590A0179 2CKA006590A0155 2CKA006590A0181
--------------	---

2CKA006590A0183
 2CKA006590A0185
 2CKA006198A0102
 2CKA006900A1659
 2CKA001413A0475
 2CKA001413A0897

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	220...240 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...60 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Leistung / Watt	60...500 V·A
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	Universal
Montageart	DIN-Rail
Befestigungsart	Befestigung mit Krallen
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung Versorgungsspannung	220...240 V

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +45 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5965
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite des Produkts	35 mm
Höhe des Produkts	65 mm
Tiefe des Produkts	74 mm
Nettogewicht	0.123 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.188 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Schweden)	1360020
Nachfolgeprodukt	2CKA006590A0193
Herkunftsland	Deutschland (DE)

