

Areaflood Pro 2

THORN

96635927 AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY

LED 337W AFP144L80-740A4_N	CB	ISO 9223 C5	UK CA		IP 66		IK 08		CE						0,5m
----------------------------	----	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	----	--	--	--	--	--	------


Areaflood Pro 2

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 144 LEDs bei 800mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K.


Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm
Leuchten Leistung: 337 W
Leuchten Lichtstrom: 52026 lm
Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W
Gewicht: 13,9 kg
Windangriffsfläche: 0.068 m²



TLG_AFP2_F_L_1.jpg



TLG_AFP2_M_L.wmf



TL_AFP144L80A4PC740.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 52026 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 154 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Betriebsgerät: 2 x 87500827 LCO 200/200-1050/355
NF C ADV3
Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L95 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 337 W Leistungsfaktor = 0,99

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D, E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting