

Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss Mx06-Mx15, var krāsot

Art.-Nr. 2011386



Izturīgs tukšs alumīnija korpuss mašīnbūves un automatizācijas tehnoloģijas nozarei. Izcilo īpašību dēļ OBO Mx sērija ir piemērota ekstrēmiem apstākļiem visdažādākajās jomās. Tāpēc tā ir piemērota izmantošanai rūpniecībā, ostu un kuģu būvē, kā arī lauksaimniecībā.

Tā aizsargā elektroinstalāciju intensīvas slodzes apstākļos. Šie izstrādājumi ir vienlīdz izturīgi gan pret aukstuma, karstuma iedarbību, gan pret triecieniem uz ielas, dzelzceļa posmos vai tuneļos. Aizsardzības klase līdz IP 66 nodrošina vislabāko aizsardzību pret ūdens iekļūšanu. Un, protams, alumīnijs ir izturīgs pret UV starojumu un nesatur halogēnus. Vāka blīve ir izgatavota no poliuretāna.

Alumīnija korpusi ir apstrādāti ar smilšu strūklu, un katrs tiek piegādāts ar vāku, nerūsējošā tērauda skrūvēm, blīvi un 2 vai attiec. 4 zemējuma skrūvēm.

Virsmā nodrošina labu saskari, izmantojot metāla skrūvsavienojumus.



AIG Zem spiediena liets alumīnijs
Cr3 Pārklājums ar hromu III

Produkta papildu apraksts 1 | Temperatūra: -40°C līdz +125°C

Pamatdati

Art.-Nr.	2011386
Tips	Mx 120805 CR3
Dimensija	125x80x57
Materiāls	zem spiediena liets alumīnijs
Materiāla saīsinājums	AIG
Virsmā	Pārklājums ar hromu III
Virsmas saīsinājums	Cr3
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	50,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Alumīnija korpuss Mx06-Mx15, var krāsot

Art.-Nr. 2011386



Tehniskie dati



Garums	125,00 mm
Platums	80,00 mm
Augstums	57,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	115,5x70,5x51 mm
Izmēri	125x80x57 mm
Izmēri	125x80x57 mm
G x P x A	
Piemontēšanas iespējas	<input checked="" type="checkbox"/>
Izpildījums	slēgta, ar 4 vāka skrūvēm
Vāka modelis	slēgts
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Forma	taisnstūra
Piemērots lietošanai ārpus telpām	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zibens novadišanai	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	jā
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar montāžas plātņi	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Aizsardzības klase	IP66
Aizsardzības klase	IP 66
Izmantošanas temperatūras diapazons	-40,00 - 125,00 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>