



ALU-LUX OVAL

582064.002 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859353508
L 258, B 148, H 95

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)




Luminaire apparent décoratif pour les espaces extérieurs. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Verre cristal intérieur laqué, extérieur mat. Éclairage homogène et doux sans ombre. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Zone de raccordement séparée pour le raccordement direct de conduites rigides jusqu'à 3 x 2,5 mm². Module LED échangeable.

Données du produit

Longueur L	258 mm
Largeur B	148 mm
Hauteur H	95 mm
Poids	1.5 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	670 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	56 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	23,1
Angle de rayonnement	down 134°/120° up 180°/180°
Durée de vie	50000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 89 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



982586.009
Joint de rechange

982587.002
Verre de rechange