


LEDGA80X80M


beeldverwerking – oppervlaklicht



Kenmerken

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: groen
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	LEDGA80X80M
Identnr.	3072270
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	groen
Aslengte	520...535 nm
LED-levensduur (L70)	10000 h
Kenmerken kleur 1	Groen
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	24...250 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window materiaal	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.