

# FLAT POLYMERO

311523.002.6.76 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859082187  
D 360, H 100

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Données du produit

Diamètre D	360 mm
Hauteur H	100 mm
Poids	1.46 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1500 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	107 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19,7
Angle de rayonnement	down 115° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 92 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK10
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

## Accessoires



981804.004  
Anneau décoratif, argent



981804.0042  
Anneau décoratif, nickel

# FLAT POLYMERO

311523.002.6.76 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



08-311161.032  
Diffuseur de rechange